

### MEG 11 000



### Technische Spezifikation:

<b>Model:</b>	<b>MEG 11 000</b>
<b>Fabrikation:</b>	<b>Deutschland</b>
<b>Anwendung:</b>	<b>Entladung von losen Schüttgut bei selbstentladende Waggons</b>
<b>Entladungsrate:</b>	<b>des Typs FCS, FACS, - 250 t/h in der Größe von (0-65) mm</b>
<b>Austrageförderband:</b>	<b>Länge (AA) = 11.000 mm, Breite = 1.000 mm</b>
<b>Förderbandantrieb:</b>	<b>E - Antrieb 15 KW</b>
<b>Gummigurt:</b>	<b>EP = 400/2; 4:2, Jeffry-Gurt, inklusiv Schmutzabweiser und Bürste</b>
<b>Förderwinkel:</b>	<b>25°</b>
<b>Förderrate:</b>	<b>max. 500 t/h bei kontinuierlichen Förderstrom</b>
<b>Hydrauliksystem:</b>	<b>für hydraulisch einstellbarer Förderwinkel und Drehkranz sowie hydraulisch einstellbare Fußabstützung</b>
<b>Hydrauliktank:</b>	<b>44 l</b>
<b>Hydraulikleistung:</b>	<b>P= 2,2 KW, p= 12 Mpa, Q= 16 l/min</b>
<b>Mobilität:</b>	<b>Radmobil über Hydraulikmotoren (4 KW), einstellbar (6-40) m/min</b>
<b>Antrieb:</b>	<b>Dieselantrieb 30 KVA / 24 KW</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>7,5 t</b>